Pos 1: **Beton Bernrieder-MAXI-Garage(n)** Typ .....
Liefern und versetzen von Doppelfertiggaragen aus Stahlbeton,
C35/45, 2-teilig, Innenraum offen ohne trennende Wandabschnitte,
kubische Form mit umlaufend abgesetzter Dachkante,
aufgehende Wände und Decke einschließlich
zweilagiger Bewehrung.
Boden aus Stahlbeton C25/30, frost-/tausalzbeständig,
schalungsglatt, Bodenbelastung 350 kg/qm,
Bodenschwelle abgestuft, bündig mit der Garagenvorderkante.
Dach ohne Gefälle, Dacheindeckung auf Kunststoff-/Bitumenbasis
mit 2-3 cm Kiesschüttung.
Entwässerung über Dach-Gully mit innenliegendem Fallrohr
wahlweise links oder rechts.
Aussen wetterfester Kunstharzedelputz, Farbton weiß,
innen wischfeste Dispersionsfarbe zweifach gesprenkelt.
Holztor mit senkrechter Nut- und Federbrettschalung
in Nordischer Fichte auf Stahlunterkonstruktion.
Fabrikat Pfullendorfer oder gleichwertig.
Aluminium- Verwahrung umlaufend.
Permanentbelüftung, Türanschlagsleisten.

Wandstärken:	Seitenwände	10 cm
	Rückwand	8 cm
	Front	15 cm

Abmessungen: .....

Fabrikat: **Beton Bernrieder- MAXI** Typ ....., oder gleichwertig .....

..... Stk EP:..... GP:.....

Pos 2: Zulage zu vorgenanntem Standard-Stahltor
für die Ausführung eines **Sektionaltores**, zweischaliger Aufbau, isoliert,
mit 45mm FCKW- freiem PUR- Hartschaumkern,
woodgrain- dessiniert, Wärmedämmwert k=0,5W
Fingerklemmschutzprofil, Farbe weiss

Farbrikat: Siebau Typ ISO-45 oder ähnlich.....

..... Stk EP:..... GP:.....

Pos 3: Liefern und einbauen einer **Stahlsickentür**,
DIN links oder rechts, in weiß (ähnlich RAL 9016)
oder braun (ähnlich RAL 8014)
Abmessungen: 875 x1875 mm oder 1000 x 2000 mm,
incl. Aussparung

..... Stk EP:..... GP:.....

Pos 4: Einbau eines **Garagenfensters** mit 2-teiliger Klemmzarge
verzinkt und kunststoffbeschichtet, incl. Aussparung

a.) mit montiertem Kunststoff-Kippflügel;
einfach verglast, weiß (ähnlich RAL 9016),
Abmessungen: 1000 x 800mm oder 800x600mm;

b.) mit montiertem Kunststoff-Kippflügel;
isolierverglast; mit Drehkippbeschlag,
DIN links oder rechts; weiß (ähnlich RAL 9016),
Abmessungen: 1000 x 800mm oder 800x600mm;

c.) d.) Einbau von Holzfenster in Fichte/Kiefer,
isolierverglast, mit Drehkippbeschlag,
farblos grundiert
Abmessungen: 1000 x 800mm oder 800x600mm

..... Stk EP:..... GP:.....