

Ausschreibungstext - Teichmönch

Beton Bernrieder GmbH · Chiemseestr. 6 · 83022 Rosenheim

Tel. 0 80 31 / 21 77 – 0 · Fax 0 80 31 / 21 77 – 25

info@beton-bernrieder.de · www.beton-bernrieder.de

Teichmönch für Fischweiher aus Stahlbeton

mit folgenden Außenmaßen:

Einlaufbreite = 60 cm

Tiefe = 50 cm

Höhe = 150 cm inkl. Boden

Rückwand mit einbetonierter PVC – Muffe für

Ablaufrohr DN 160 od. DN 200 od. DN 300 od. DN 315

Seitenwände mit jeweils 3 gegenüberliegenden Nuten

für Gitter und Absperrbohlen

Teichmönchaufsatz Höhe = 50 cm

Teichmönchaufsatz Höhe = 100 cm

Teichmönchaufsatz Höhe = 125 cm

verzinktes Gitter Maschenweite 30 / 30 mm

Stärke 20 mm

Höhe = 1000 mm

mit umlaufender U – Profil – Einfassung

Absperrbohlen aus Fichte zweiseitig, 4 cm stark

in Einzelhöhen von 10 – 15 cm

(Der Zwischenraum ist bauseits mit Lehmschlag auszufüllen um die gewünschte Stauhöhe zu erreichen.)

Absperrbohlen aus Eiche zweiseitig, 4 cm stark

in Einzelhöhen von 10 – 15 cm

(Der Zwischenraum ist bauseits mit Lehmschlag auszufüllen um die gewünschte Stauhöhe zu erreichen.)

verzinkte Riffelblechabdeckung oben mit

Absperrstange und Vorhängeschloss

Fabrikat: Beton Bernrieder GmbH, 83022 Rosenheim