

Abruzzo-Pflaster meliert 8 cm

Pflasterstein aus Beton nach EN 1338



Produktbeschreibung	Abruzzo Pflaster mit gebrochenen Kanten antikes Erscheinungsbild 20/16,7 cm, 10/16,7 cm
Format / Rastermaß	Länge 20 cm / Breite 16,7 cm Länge 16,7 cm / Breite 10 cm
Nennmaß (Herstellmaß) zulässige Abweichungen	19,8 cm / 16,5 cm +/- 2 mm 16,5 cm / 9,8 cm +/- 2 mm
Steinstärke zulässige Abweichungen	8 cm +/- 3 mm
Fase	gebrochene Kanten
Abstandshilfen	ca. 2 mm
Farben	lava-meliert, anthrazit-grau-meliert
Oberfläche	mechanisch bearbeitet, künstlich gealtert
Vorsatzschicht	mind. 4 mm dick
Einsatzbereiche	Entsprechend der gültigen technischen Regeln für die Herstellung von Pflasterdecken im Außen- und Innenbereich geeignet Pkw-befahrbar, bedingt geeignet für LKW-Verkehr

Eigenschaften nach EN 1338	
Maße	K (Klasse 2) bei Diagonalen >300 mm
Spaltzugfestigkeit	erfüllt
Witterungswiderstand	D (Klasse 3)
Abrieb	I (Klasse 4)
Asbestemission	nicht gegeben
Bruchfestigkeit	ausreichend
Gleit-/ Rutschwiderstand	ausreichend
Dauerhaftigkeit	ausreichend

Anmerkung: Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden und werden nicht als bedeutend betrachtet. Ausblühungen können gelegentlich auftreten und beeinträchtigen nicht die Gebrauchsfähigkeit.

Stand Februar 2025