

Großraumgarage

liefern und versetzen

Stahlbeton C 30/37, DIN 18186

2 teilig mit Unterzug

schalungsglatte Stahlbetonboden mit Gefälle zum Tor hin

Innenwände: wischfest, grau, Dispersionsanstrich mit Sprengelung

Außenwände: Kunstharzspritzputz 1,5 mm Körnung, Farbe weiß

Dachausführung: umlaufende Attika

Notentwässerung durch innenliegende Fallrohre NW 70 mm

Türschonerleisten aus PE

Lüftungsgitter in der Garagenrückwand

Abmessungen L x B x H: 5,98 x 5,99 x 2,65 m

Wandstärke: Seitenwände 11 cm

Rückwand 8 cm

Hersteller: Beton Bernrieder GmbH, Chiemseestr. 6, 83022 Rosenheim

Sektionaltor ISO 45 in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Großsicke woodgrain, ohne Griff

Fabrikat: Novoferm GmbH

Aufpreis für Flachdachausführung

inkl. Dacheinlauf mit Laubfanggitter

Entwässerung durch innenliegende Fallrohre NW 70 mm

mit mineralischer Abdichtung

Schneelast 2 KN/m²

Aufpreis für wurzelfeste Flachdachausführung

inkl. Dacheinlauf mit Laubfanggitter

Entwässerung durch innenliegende Fallrohre NW 70 mm

mit mineralischer Abdichtung wurzelfest

(Dachbegrünung bauseits)

Schneelast 2 KN/m²