

Garage

liefern und versetzen

Stahlbeton C 30/37, DIN 18186

durchgehender, schalungsglatte Stahlbetonboden mit Gefälle zum Tor hin

Bodenbelastung 3,5 kN/m², max. PKW-Gewicht 2,5 to

Innenwände: wischfest, grau, Dispersionsanstrich mit Sprengelung

Außenwände: Kunstharzspritzputz 1,5 mm Körnung, Farbe weiß

Dachausführung: umlaufende, waagrechte Attika

Notentwässerung durch innenliegendes Fallrohr NW 70 mm

Türschonerleisten aus PE

Wartungshinweis

Lüftungsgitter in der Garagenrückwand

Abmessungen L x B x H: 5,99 x 2,98 x 2,48 m

Wandstärke: 8 cm

Hersteller: Beton Bernrieder GmbH, Chiemseestr. 6, 83022 Rosenheim

Sicherheits - Stahlschwingtor Sicke senkrecht Typ Rees

verzinkt und pulverbeschichtet

in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Fabrikat: Novoferm GmbH

Aufpreis für Flachdachausführung

Dach mit Gefälle nach hinten inkl. Dacheinlauf mit Laubfanggitter

Entwässerung durch innenliegendes Fallrohr NW 70 mm

mit mineralischer Abdichtung

Schneelast 2 KN/m²

Aufpreis für wurzelfeste Flachdachausführung

Dach mit Gefälle nach hinten inkl. Dacheinlauf mit Laubfanggitter

Entwässerung durch innenliegendes Fallrohr NW 70 mm

mit mineralischer Abdichtung wurzelfest

(Dachbegrünung bauseits)

Schneelast 2 KN/m²

Sektionaltor ISO 20 in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Großsicke, Woodgrain, ohne Griff

Fabrikat: Novoferm GmbH

Sektionaltor ISO 20 in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Großlamelle, Noblesse glatt, ohne Griff

Fabrikat: Novoferm GmbH

Aufpreis für Lackierung Tor in RAL nach Wahl

Aufpreis für Lackierung Tor in Super – Color Farben:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Stahlblau ähnlich RAL 5011 | Moosgrün ähnlich RAL 6005 |
| Tannengrün ähnlich RAL 6009 | Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 |
| Lichtgrau ähnlich RAL 7035 | Fenstergrau ähnlich RAL 7040 |
| Ockerbraun ähnlich RAL 8001 | Nussbraun ähnlich RAL 8011 |
| Sepiabraun ähnlich RAL 8014 | Weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
| Graualuminium ähnlich RAL 9007 | |

Torantrieb (Black 800) funkgesteuert

Fertig montiert inkl. 1 Handsender

Zug- und Druckkraft 800 N, Laufgeschwindigkeit (Öffnen/Schließen): 22 / 17 cm/s

Fabrikat: Novoferm tormatic GmbH

Elektro – Installation in Unterputzausführung
inkl. Leerrohre + Verkabelung bis Anschlussdose
bestehend aus:

(Busch – Jäger Schalterprogramm)

1 x Anschlussdose

1 x Lichtschalter / Steckdose

1 x Steckdose für E-Antrieb

1 x Feuchtraumwannen-Leuchte LED 1x31 W

(Anschluss bauseits durch eine Fachfirma nach den VDE-Richtlinien)

Stahltüre 100 x 200 cm Sicke senkrecht Typ Rees

in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Drückergarnitur Kunststoff schwarz mit PZ-Schloss

Anschlag DIN links oder DIN rechts, nach außen aufgehend

Fabrikat: Novoferm GmbH

Nebentüre 100 x 200 cm ISO 45 in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Großlamelle, Woodgrain, Zargen und Flügelrahmen aus Aluminiumprofilen

Alu - Drückergarnitur mit PZ-Schloss

Anschlag DIN links oder DIN rechts, nach außen aufgehend

Fabrikat: Novoferm GmbH

Aufpreis für Lackierung Türe in RAL nach Wahl

Aufpreis für Lackierung Türe in Super – Color Farben:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Stahlblau ähnlich RAL 5011 | Moosgrün ähnlich RAL 6005 |
| Tannengrün ähnlich RAL 6009 | Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 |
| Lichtgrau ähnlich RAL 7035 | Fenstergrau ähnlich RAL 7040 |
| Ockerbraun ähnlich RAL 8001 | Nussbraun ähnlich RAL 8011 |
| Sepiabraun ähnlich RAL 8014 | Weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
| Graualuminium ähnlich RAL 9007 | |

Kunststoff – Fenster 100 x 80 cm
ISO – Glas, Dreh – Kipp, Rahmen in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Drückergarnitur Kunststoff weiß
Fabrikat: Käuferle GmbH

Türaussparung 103 x 201 cm

Fensteraussparung 104 x 85 cm

Fensteraussparung 101 x 101 cm

Seitenwandaussparung 400 x 195 cm
für Doppelgarage
mit statisch erforderlicher Zusatzbewehrung und Wandaussteifung
Bodenübergang mit Alu-Riffelblech abgedeckt

Deckenaussparung 70 x 130 cm
für Dachraum

Rückwandaussparung 230 x 200 cm
mit statisch erforderlicher Zusatzbewehrung
inkl. Stahlschwinger senkrechte Sicke Typ Rees in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
lichte Einfahrt: 2,20 x 1,90 m
Fabrikat: Novoferm GmbH

Wandverstärkung (10 cm)
inkl. Zusatzbewehrung

Bodenaussparung DN 54 mm
für E-Zuleitung für E-Mobilität