

Schachtringe mit Falz

(SR-F), DIN 4034-2



Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
56003	600	250	60	80	52,80	62,83
56005	600	500	60	140	64,60	76,87
18002	800	250	90	140	57,90	68,90
18005	800	500	90	280	78,70	93,65
11002	1000	250	90	195	52,30	62,24
110021	1000	250	90	195	60,50	72,00
mit 1 eingebauten Steigeisen EN 13101						
11005	1000	500	90	390	64,70	76,99
110051	1000	500	90	390	81,10	96,51
mit 2 eingebauten Steigeisen EN 13101						
11011	1000	1000	90	780	125,50	149,35
110111	1000	1000	90	780	158,30	188,38
mit 4 eingebauten Steigeisen EN 13101						
11202	1200	250	90	230	79,90	95,08
11205	1200	500	90	460	99,80	118,76
11211	1200	1000	90	920	183,20	218,01
11505	1500	500	90	560	130,60	155,41
11575	1500	750	90	840	213,90	254,54
11511	1500	1000	90	1120	244,40	290,84
12005	2000	500	90	740	172,30	205,04
12075	2000	750	90	1110	259,70	309,04
12011	2000	1000	90	1480	313,70	373,30
12505	2500	500	100	1060	344,80	410,31
12510	2500	1000	100	2120	654,90	779,33

Sickerringe / Schachtringe gelocht mit Falz

(SR-F), DIN 4034-2



Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
56008	600	500	60	140	76,20	90,68
18008	800	500	90	280	91,90	109,36
11008	1000	500	90	380	69,90	83,18
11108	1000	1000	90	760	134,60	160,17
11208	1200	500	90	430	111,60	132,80
11218	1200	1000	90	860	208,80	248,47
11508	1500	500	90	490	147,10	175,05
11518	1500	1000	90	1100	273,80	325,82
12008	2000	500	90	730	195,30	232,41
12108	2000	1000	90	1460	359,50	427,81
12508	2500	500	100	1000	389,10	463,03
12518	2500	1000	100	2000	683,80	813,72

Schachtringe mit Boden und Falz

(SR-F), DIN 4034-2


 verstärkter, auskragender
Boden ab Ø I.W. 1500 mm

Art. Nr.	lichte Weite mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
18009	800	530	90	440	157,60	187,54
11009	1000	530	90	580	183,80	218,72
11019	1000	1030	90	970	244,60	291,07
110193	1000	1030	90	970	277,40	330,11
mit 4 eingebauten Steigeisen EN 13101						
11209	1200	530	90	730	259,70	309,04
11219	1200	1030	90	1190	343,10	408,29
11509	1500	600	90	1090	371,70	442,32
11519	1500	1100	90	1650	485,50	577,75
12009	2000	600	90	1980	552,90	657,95
12019	2000	1100	90	2720	694,30	826,22
12509°	2500	600	100	2910	983,80	1.170,72
12519°	2500	1100	100	3970	1.293,90	1.539,74

° mit 3 eingebauten Gewindeankern Rd 20 zum Versetzen